

Negentien-inch-monitoren © 2001 DiskIdee - www.diskidee.nl en www.diskidee.be

dit rekenblad bestaat uit twee tabs: productinfo en prestaties (klik onderaan om te wisselen)

	1	2	3	4	5	6	7	8
Merk	Acer	ADI	Belinea	Compaq	CTX	Hansol	LG Electronics	NEC
Model	G991	MicroScan G910	106080	P910	VL950T	920D	Flatron 915FT Plus	MultiSync 95F
Commerciële Informatie								
Adviesprijs, euro in. BTW 21%	560.29	700.48	607.02	700.94	467.30	560.29	696.27	570.15
Website	www.acercm.com	www.adi.nl	www.belinea.com	www.compaq.nl	www.ctx.com.tw	www.hansol.nl	www.lge.nl	www.nec-monitors.com
Garantie (maanden)	36	36	36	36	36	36	36	36
Garantiesysteem	On-site swap	On-site swap	On-Site	On-Site	On-Site	On-Site	On-Site	On Site
Technische Informatie								
Beeldbuistechnologie	Short-length, High Contrast	FD Trinitron	Diamatron NF (Naturally Flat)	Diamondtron NF	Shadow Mask	Invar	Stretched Slit Mask (developed by LG)	Ultravlakke Dot Trio CRT
Diag. Dot Pitch (mm)	0.26	0.24	0.25	0.24	0.26	0.25	0.24	0.25
Werkelijk zichtbare schermdiameter (inch)	18	18	18	18	18	18	18	18
Specificatie schermdiameter (inch)	19	19	19	19	19	19	19	19
Maximum resolutie (HxV pixels)	1600x1200	1600x1200	1920x1440	1920x1440	1600x1200	1600x1200	1800x1440	1600x1200
Optimale resolutie (HxV pixels)	1280x1024	1280x1024	1600x1200	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024
Max. refresh voor max. resol. (Hz)	78	75	75	70	75	85	70	76
Max. refresh voor optimale. resol. (Hz)	85	85	85	100	85	85	85	89
Videobandbreedte (MHz)	176	270	261	300	202.5	230		
Pixelbandbreedte (MHz)	176			300			235	240
Vertical Freq.bereik (Hz)	50-160	50-160	50-160	50-140	50-160	50-160	50-200	55-160
Horiz. Freq. bereik (kHz)	30-98	30-110	30-110	30-108	30-95	30-96	30-110	31-96
Aantal & type computeringangen	15-pin D-SUB	15-pin D-SUB	D-SUB & BNC	1xDSUB	15 pin D-Sub	15 pin D-Sub	15-pin D-SUB, 5BNC, USB	mini D-Sub
Andere in-/uitgangen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Aantal USB-poorten	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	4	Geen
Ingebouwde microfoon? (J/N)	N	J	N	N	N	N	N	N

Aantal ingebouwde luidsprekers	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Gewicht (kg)	19	25	27.5	23	19.5	23.3	26.5	22	
Afmetingen (B x H x D, mm)	477x455x416	470x463x470	456x463,6x463,2	454,4x462x456	460x461x476	470x466x466,5	470x470x479	442x453x455	
Max. stroomverbruik (W)	135	160	135	120	120	120	140	125	
Andere kenmerken	I-key / smaller footprint	Geen	Geen	e-color	Geen	Geen	12 PRESET MODES, 26 USER MODES	Ultravlakke beeldbuis. Asset Management. On Screen Manager voor o.a. contrast, helderheid, geometrie, rotatie, colour control, moire canceller. Intelligent Power Management. Mac Adapter als optie verkrijgbaar. TCO '99 certificering.	
Andere opties		USB Hub & speakers optional	Luidsprekers, USB hub		AGRAS Coating		OSD (DIGITAL) SOFT TOUCH TYPE	Microphone, Mac and Sun Adapter Optional	

Zwart veld: niets opgegeven

9 Nokia 920C	10 Philips 109S20/00C	11 Samsung SyncMaster 900NF	12 ViewSonic E790
686.92	618.01	700.48	593.47
www.viewsonic.com	www.ce.philips.nl	www.samsungelectr onics.com	www.viewsonic.com
36 On Site	36 On Site	36 On Site	36 On Site
FST Short Depth	FS high contrast Shadow Mask	Diamontron Natural Flat	FST
0.26	0.27	0.25	0.26
17.9	18	18	18
19	19	19	19
1600x1200	1920x1440	1600x1200	1600x1200
1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024
76	60	87	76
89	86	101	88
200	234	240	200
	234	240	
50-160	50-160	50-60	50-200
30-96	30-92	30-110	30-95
1x VGA	1x VGA	VGA, BNC	1 x VGA
Geen Geen	Geen Geen: optie	MAC (optioneel) Geen: optie	Optie Geen
N	N	N	N

Geen	Geen: optie	Geen	Geen
21.5	19.7	25.3	24
460x462x407	440x447x440	468x493x458	452x465x468
130	95	130	140

Geen	TCO'99, OSD	Software Kit Colorific & MacMaster, TCO 99 gecertificeerd	Geen
------	-------------	--	------

	Philips LightFrame feature	USB hub 1U4D, Mac Adapter	USB hub
--	-------------------------------	------------------------------	---------